

STABILE

La Canna Fumaria

Dall'esperienza di Stabile S.p.A.
Azienda italiana nota per la Qualità e l'Eccellenza
dei suoi prodotti in tutto il mondo

NASCE STABILE AL-P



Il sistema scarico fumi monoparete in alluminio verniciato nero opaco, ideale per essere utilizzato come canale da fumo per generatori di calore alimentati a pellet, con tiraggio naturale o forzato, con una temperatura dei fumi non superiore a 200°C.



SISTEMA DI SCARICO FUMI "STABILE AL-P"

Norma di riferimento	EN 1856-2	
Designazione EN 1856-2		
Prodotti estrusi (con guarnizione)	T200 - H1 - W - Vm - L13100 - 020	
Prodotti pressofusi (con guarnizione)	T200 - H1 - W - Vm - L10150 - 020	
Dati dimensionali	Prodotti estrusi	Prodotti pressofusi
Diametro nominale	80	80
Peso al metro lineare (Kg)	0,860	0,860
Spessore minimo utilizzato (mm)	1,5	(150)
Temperatura di esercizio a regime continuo	200° C (T200)	
Temperatura intermittente	250° C	
Pressione di funzionamento	5000 Pa (H1)	
Resistenza all'incendio di fuligine	NO (O)	
Distanza da materiale combustibile	20 mm (20)	
Funzionamento con fumi umidi	SI (W)	
Resistenza alla corrosione	SI (Vm)	
Guarnizione	A tre labbri in silicone resistente alle alte temperature Colore nero Certificata UNI EN 14241-2005 T200-W2-K2-I	
Verniciatura	Ad alta resistenza composizione a polvere T300° C Finitura nero opaco	
Compressione	< 5 mm	
Off set per installazioni verticali	1,8 mt. tra i supporti murali	
Combustibili	Pellet	

STABILE AL-P

» Certificato CE di conformità di controllo dei processi produttivi in fabbrica Nr. 0063-CPD-7623;
» Assicurazione per responsabilità civile sui prodotti (RCP + RCTO) stipulata con ALLIANZ RAS Nr. 71311316



0 0 6 3

kiwa
Approved



FACTORY PRODUCTION CONTROL
GASTEC

DESIGNED &
MANUFACTURED
IN ITALY

STABILE AL-P

**PRATICO
ECONOMICO
CERTIFICATO**

prossimamente da

R.GROSS